

Produktdatenblatt

# Austrotherm EPS® PLUS flexible Radiusplatte



Höchstwärmedämmende, flexible Radiusdämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

- ▶ Wird dem kleinsten Mauerwerksradius angepasst
- ▶ Unterschiedliche Radien auf der Baustelle leicht herstellbar
- ▶ Kurze Lieferzeit durch rasche Produktion
- ▶ Ein Produkt pro Baustelle
- ▶ Einsparung von aufwendigen Zu und Einschnitten auf der Baustelle

<b>Anwendung:</b>	Dämmung von runden oder ovalen Gebäudeteilen
<b>Lieferform:</b>	Standardabmessungen : 1000x 500 mm Dicke: 60-300mm
<b>Produktart:</b>	Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)
<b>Techn. Daten:</b>	Wärmeleitfähigkeit : <b>0,031 W/mK (60-300mm)</b>
<b>Vorteile:</b>	-einfache Verarbeitung Ersparung von aufwendigen Zu und Einschnitten auf der Baustelle.

Austrotherm flexible Radiusplatte enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.u. HBCD

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.