

Produktdatenblatt

Austrotherm Umkehrdachvlies WA



Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

- ▶ Kein ΔU -Zuschlag
- ▶ Mehrlagige Verlegung möglich

Anwendung: Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

Lieferform: Rollenabmessungen : 3,0m x 50,0m
Lieferdicken : **0,68 mm**

Techn. Daten:

Farbe:	grau
Flächengewicht:	120g/m ² ±10
Brandverhalten:	E
Sd-Wert:	0,02m
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +80°C
Kaltbiegeverhalten:	-40°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Höchstzugkraft	305N/5cm -46/+45
(EN 12311-1: MC / CD)	180N/5cm -27/+27
Dehnung:	≥ 65%
(EN 12311-1: MC / CD)	≥ 70%
Weiterreißwiderstand	150N -50/+50
(EN 12310-1: MC / CD)	140N -50/+50
Maßhaltigkeit:	< 1%
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest:	80°C

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 80°C

Austrotherm Umkehrdachvlies WA enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 02/2021

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.