


Austrotherm XPS® Premium 30 SF



- ▶ Das beste XPS – $\lambda_D = 0,027 \text{ W}/(\text{mK})$
- ▶ Ausgezeichnete Wärmedämmung
- ▶ Besonders bei engen Platzverhältnissen
- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich





Austrotherm XPS® Premium 30 SF

Das bestdämmende XPS

Seit mittlerweile mehr als 60 Jahren hat Austrotherm® seine Kompetenz für Dämmstoffe erarbeitet und mit immer neuen, immer besseren Produkten unter Beweis gestellt. Diese jahrzehntelange Erfahrung macht es möglich Innovationen zu entwickeln, die höchste Ansprüche erfüllen. Durch intensive Forschung konnten die Dämmwerte weiter verbessert werden: Das Ergebnis ist **Austrotherm XPS® Premium 30 SF**. Es dämmt mit einer beeindruckenden Wärmeleitfähigkeit von $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$ bei einer Dicke von 40–400 mm und somit um 23 Prozent besser als Standard-XPS. Damit spielt es seine Vorzüge vor allem bei engen Platzverhältnissen aus. Die neue, höchst wärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus XPS dämmt perfekt und spart Platz.

Austrotherm XPS® Premium 30 SF

Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus Extruderschäum **mit Stufenfalz**



- ▶ Kellerwand außen
- ▶ über und unter Bodenplatte
- ▶ im Umkehrdach, Terrassen- und Parkdach
- ▶ im Plus- bzw. Duodach





Produkttyp:	nach ÖNORM B 6000: XPS-G30 (glatte Oberfläche)
Kantenausbildung:	Stufenfalz (SF)
Farbe:	rosa
Nutzmaß:	1250 x 600 mm
Nutzfläche:	0,75 m ² pro Platte
Druckfestigkeit:	≥ 300 kPa (≥ 30 t/m ²)
Plattenformat:	1265 x 615 mm

Anwendungsbeispiel

Perimeterdämmung bei unterkellertem Gebäude mit Streifenfundament



- 1 Austrotherm XPS® Premium 30 SF
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
Austrotherm XPS® TOP 30 SF / Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 50 SF / Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF
Austrotherm XPS® TOP 70 SF / Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF
- 2 Feuchtigkeitsabdichtung (vertikal)
- 3 Kellermauerwerk
- 4 Streifenfundament
- 5 Bodenplatte
- 6 Feuchtigkeitsabdichtung (horizontal)
- 7 Austrotherm Resolution® Boden
- 8 Austrotherm EPS® T 650-PLUS
- 9 Trennschicht
- 10 Estrich
- 11 Keramischer Belag

-  Höchst wärmedämmend – **das beste XPS**,
 $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$
-  Dämmt perfekt – besonders bei engen
Platzverhältnissen
-  Ist für den geförderten Wohnbau geeignet
-  Weitestgehend wasserunempfindlich